

Version : 01.2016

RS 4008

DEMOULANT ANTI-ADHERANT NON NOCIF POUR BENNES A ENROBES

PROPRIETES

RS 4008 est un produit spécialement conçu pour empêcher le bitume et le béton d'adhérer aux parois des engins de chantier.

RS 4008 est non nocif et exempt de chlore, bore, nitrites, phénols.

De plus, **RS 4008** est constitué d'agents de surface biodégradables conformément à la réglementation européenne N°648/2004, limitant ainsi l'impact du produit dans le traitement des eaux de lavage des bennes.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide visqueux
- Densité à 20°C ----- 1.02 +/- 0.05
- Couleur ----- vert
- Parfum ----- pomme verte

UTILISATIONS

RS 4008 est utilisé pour empêcher l'adhérence du béton et du bitume dans et sur les camions bennes, les toupies, bétonnières ...

UTILISATEURS

RS 4008 est à utiliser par les professionnels : DDE, Bâtiments, Services Techniques Municipaux ...



MODE D'EMPLOI

RS 4008 s'applique sur les surfaces à traiter à la brosse ou par pulvérisation juste avant le remplissage de la benne.

RS 4008 s'utilise à froid, dilué dans l'eau entre 10 et 20%.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.