

# SL 107

## DEBITUMINANT LIQUIDE

### PROPRIETES

SL 107 renferme de puissants solvants spécifiques des dépôts bitumeux.

SL 107 pénètre aisément les couches, même épaisses, de goudron qui sont ensuite éliminées par un simple rinçage à l'eau.

SL 107 est très efficace pour le dégraissage des sols industriels recouverts de graisse et d'huile.



### CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur----- vert
- Densité à 20°C ----- 0.87 +/- 0.02

### UTILISATIONS

Nettoyage et élimination des résidus pétroliers.

Nettoyage des sols et matériels dans les chaufferies, postes de chargement.

Dégraissage des pièces mécaniques particulièrement grasses.

### UTILISATEURS

SL 107 est à utiliser par les professionnels.

### MODE D'EMPLOI

SL 107 s'utilise pur et à froid.

SL 107 s'utilise au trempé ou en pulvérisation.

Laisser agir environ 10 min puis rincer à l'eau.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

