

SL 112

DILUANT PEINTURE

PROPRIETES

SL 112 est un diluant pour les peintures type glycérophtalique, laque antirouille, ..., toutes peintures en phase solvantée. Il permet le réglage de la viscosité pour par exemple la pulvérisation pneumatique.

SL 112 a un pouvoir solvant très élevé et permet le nettoyage du matériel d'application, rapidement après utilisation.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- Liquide limpide
- Couleur ----- Incolore
- Densité à 20°C ----- 0.80 +/- 0.02
- Point éclair ----- 64°C

UTILISATIONS

SL 112 est utilisé pour diluer la peinture pour avoir la viscosité désirée.

SL 112 est utilisé pour le nettoyage du matériel d'application, pinceaux, pistolets, etc, après contact avec la peinture.



UTILISATEURS

SL 112 est à utiliser par les professionnels : entreprises de bâtiment, peintres, services techniques, ...

MODE D'EMPLOI

SL 112 s'ajoute directement à la peinture.

Doser la quantité de **SL 112** à ajouter.

Bien homogénéiser.

Pour nettoyer le matériel d'application, laisser tremper, puis éliminer avec une brosse ou un chiffon.

Efficacité accrue sur peinture fraîche.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.



CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.