

SL 132

DECOLLAGE DES AFFICHES ET PAPIER PEINTS

PROPRIETES

SL 132 est un produit permettant le décollage des affiches appliquées sur les surfaces les plus diverses.

Après imprégnation des affiches ou du papier peint, **SL 132** diffuse rapidement dans les fibres du papier peint et atteint les substances collantes qu'il neutralise.

SL 132 permet le lessivage et le dégraissage avant la mise en peinture

CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide limpide
- Couleur-----bleu
- Densité à 20°C -----1.08 +/- 0.02
- Parfum-----orange

UTILISATIONS

SL 132 est utilisé pour le décollage rapide des affiches et des papiers peints.



UTILISATEURS

SL 132 est à utiliser par les services techniques municipaux, les peintres, les entreprises de bâtiment.

MODE D'EMPLOI



Pulvériser **SL 132** dilué : 1 litre pour 4 litres d'eau, de manière à bien imprégner les affiches ou le papier peint.

Laisser agir de 10 à 15 minutes.

A l'aide d'un couteau à enduire, décoller le papier.

Si cela s'avère impossible, imprégner de nouveau pendant 5 à 10 minutes.

Renouveler l'opération de décollage.

Dans le cas de papier peint plastifié, ajouter 10% de **SL 132** dans les décolleuses de vapeur pour augmenter l'efficacité.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.