

# SL 139

## DILUANT PEINTURE DILUANT DE NETTOYAGE

### PROPRIETES

SL 139 est un produit neutre et sans solvants chlorés.

SL 139 est un diluant recommandé pour la dilution des peintures cellulosiques.

Le séchage est rapide et il peut être utilisé comme nettoyeur de surface avant peinture.

Grâce à sa composition il s'évapore régulièrement et ne donne aucun voile au moment du séchage.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- incolore
- Densité à 20°C ----- 0.80 +/- 0.02
- Point éclair ----- < 21°C

### UTILISATIONS

SL 139 est utilisé pour la dilution des peintures cellulosiques.

SL 139 est utilisé pour le nettoyage de surface avant peinture.

### UTILISATEURS

SL 139 est à utiliser par les professionnels : Peintres, Garages, Transporteurs, Services techniques municipaux, ...

### MODE D'EMPLOI

SL 139 s'utilise toujours pur.

#### Utilisation comme diluant :

Ajouter SL 139 jusqu'à la viscosité désirée.

#### Utilisation comme nettoyeur :

Au frotté - Au trempé.

Après usage de SL 139, aucun rinçage n'est nécessaire.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

