

SL 168

NETTOYANT ET DEGRAISSANT POUR PAVES AUTOBLOQUANTS ET GRANITS

PROPRIETES

SL 168 est une formule destinée au dégraissage des surfaces contaminées par des huiles de vidanges ou huiles végétales sur tous types de supports.

SL 168 de par sa composition est efficace sur les goudrons bitumes cambouis graisses et huiles de toutes origines.

SL 168 permet le nettoyage des pollutions sur granits sans attaque du support.

CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide limpide
- Couleur -----jaunâtre
- Densité à 20°C -----0.92+/-0.02
- Point d'éclair -----env 32°C
- Solubilité -----s'émulsionne à l'eau

UTILISATIONS

SL 168 est utilisé pour le nettoyage des pavés autobloquants et des granits.

UTILISATEURS

SL 168 est à utilisé par les professionnels : Services techniques, ateliers municipaux, garage, services d'entretien.

MODE D'EMPLOI

SL 168 s'utilise par pulvérisation sur les paves la dose d'utilisation est de 1 litre pour 5 m² laisser agir 15 à 20 minutes utiliser de préférence à température comprise entre 20°C et 25°C pour avoir une meilleure efficacité du produit rincer à la machine à haute pression avec une pression de 110 bars et à une température de 80°C.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

